

Peinture pour béton et planchers de garage 1-partie époxy

- Fini satiné intérieur/extérieur
- Prêt à utiliser, formule sans mélange
- Résiste aux produits chimiques et au décollement causé par les pneus chauds
- Fini antidérapant

Base blanche No. 900
Gris argenté No. 901
Gris ardoise No. 902
Base foncée No. 930

IMPORTANT! NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LE MODE D'EMPLOI. PROTÉGER CONTRE LE GEL.
Pour les bases à teinter : Ne pas utiliser sans l'ajout de colorants teintés

OÙ L'UTILISER

- Surfaces verticales d'intérieur et d'extérieur : Béton poreux, maçonnerie, pierre et brique. Idéal pour les surfaces horizontales, comme les : Planchers de garage, entrées, sous-sols et galeries.
- NE PAS utiliser sur les surfaces verticales ou soumises à une pression hydrostatique. NON conçu pour usage industriel. NE PAS UTILISER sur des zones où circulent des chariots élévateurs.

ATTENTION : Les surfaces peintes peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Pour aider à prévenir les chutes, ajouter un produit comme l'ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR FINIS DE PLANCHERS BEHR PREMIUMMC No. 970. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

PRÉPARATION† (Il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous pour optimiser les résultats.)

Surfaces nouvelles ou non enduites de béton ou de maçonnerie :

- Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 30 jours.
- Pour que la couche finale pénètre et adhère parfaitement, utilisez un produit comme le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 991 pour bien nettoyer et préparer la surface.
- Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Sur les surfaces non enduites de béton ou de maçonnerie, utiliser un produit comme l'APPRÊT LIANT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 880. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

Béton peint, teint ou scellé :

- **Option 1 -** Pour complètement préparer la surface, utilisez un produit comme le décapant de peinture pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM No. 992. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.
- **Option 2 -** Pour recouvrir un revêtement, enlever la peinture décollée et poncer la surface de façon à l'érafler.
- Utilisez un produit comme le DÉGRAISSANT ET NETTOYANT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 990 pour nettoyer des surfaces recouvertes en bon état.
- Utiliser un produit comme le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 991 pour bien nettoyer et préparer une surface de béton sans revêtement. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.
- Apprêter par endroits toutes les zones de béton sans revêtement avec un produit comme l'apprêt liant pour béton et maçonnerie BEHR PREMIUM No. 880 pour améliorer l'adhérence de la dernière couche. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

APPLICATION

- NE PAS DILUER. Mélanger les contenants du même produit pour assurer l'uniformité de la couleur. Brasser avant l'application. Utiliser ce produit lorsque la température de l'air et celle de la surface se situent entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C).

GARANTIE LIMITÉE BEHR PROCESS CORPORATION garantit que ce produit répond aux normes de fabrication de Behr. Si le produit ne répond pas à ces spécifications, Behr Process Corporation pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir un montant équivalent d'un nouveau produit ou vous rembourser le montant de l'achat de ce produit. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dom**mages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).



Une société Masco

Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • www.behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <250 g/L • REV. 04/11

- Utiliser le produit lorsque la température de l'air et de la surface se situe entre 50 °F et 90 °F (10 °C et 32 °C). Appliquez une couche mince et uniforme à l'aide d'un manchon de 3/8 po, d'un tampon applicateur ou d'un pinceau en nylon/ polyester à un rythme d'application de 400 pi. ca. à 500 pi. ca. (de 37 m^2 à 46 m^2) par gallon sur les surfaces lisses et de 300 pi. ca. à 400 pi. ca. (de 28 m^2 à 37 m^2) sur les surfaces rugueuses.
- Laisser la première couche sécher pendant 24 heures avant de décider si une deuxième couche est nécessaire. Pour uniformiser, appliquez une deuxième couche (dans une direction entrecroisée).
- NE PAS APPLIQUER PLUS DE DEUX COUCHES. Une retouche annuelle peut être nécessaire sur les surfaces sujettes à la circulation de pneus.

TEMPS DE SÉCHAGE

- Sec au toucher en 2 heures. Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont basses et que l'humidité est élevée.
- Attendre 24 heures avant permettre une circulation légère sur les planchers. Attendre 72 heures avant de soumettre la surface à un va-et-vient intense ou au replacement des meubles. Attendre 7 jours avant d'y faire rouler les pneus d'automobile. Un intense va-et-vient prématuré causera un échec de la peinture et peut nécessiter des retouches par endroits. Si nécessaire, du carton ondulé peut être placé sous les pneus d'auto après 72 heures.
- Attendre au moins 30 jours avant de rincer ou de nettoyer. Utiliser du détergent doux au besoin.
- Les détergents abrasifs et les laveuses à pression doivent être utilisés avec précaution pour éviter un échec prématuré de la peinture.

NETTOYAGE

- Utiliser du savon et de l'eau.
- Jeter les chiffons utilisés aux endroits **appropriés et protéger le produit non utilisé contre le gel**.
- Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

† **ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Porter un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyer soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT : ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.